

Evi-565-L kuormain

- Ulottuvuus 6,5 m, jatke 1,4 m
- Nostokyky (4 m) 1120 kg
- Nostomomentti 58 kNm
- Kääntömomentti 16,8 kNm
- Kääntökulma 370 astetta
- Paineenrajoitus 180 bar
- Schokkiventtiilit 6 kpl
- Uivat asennot 3 kpl venttiilissä
- Suositeltava pumppu >40L/min
- Paino 1050 kg
- Koura 0,30 m²
- Kouran aukeama 136 cm
- Koura+kääntäjä 120 kg
- Kourankääntäjä FR10
- Suositellaan suursäkin ja paalien nostoon



Evi-580-L kuormain

- Ulottuvuus 8,0m, jatke 1,4 m+1,4 m
- Nostokyky (4 m) 970 kg
- Nostomomentti 58 kNm
- Kääntömomentti 16,8 kNm
- Kääntökulma 370 astetta
- Paineenrajoitus 180 bar
- Schokkiventtiilit 6 kpl
- Uivat asennot 3 kpl venttiilissä
- Suositeltava pumppu >40L/min
- Paino 1150 kg
- Koura 0,30 m²
- Kouran aukeama 136 cm
- Koura+kääntäjä 120 kg
- Kourankääntäjä FR10



Evi-670-L kuormain

- Ulottuvuus 7,0 m, jatke 1,6 m
- Nostovoima (4m) 1370 kg
- Nostomomentti 75 kNm
- Kääntömomentti 16,8 kNm
- Kääntökulma 370 astetta
- Paineenrajoitus 180 bar
- Schokkiventtiilit 6 kpl
- Uivat asennot 3 kpl venttiilissä
- Suositeltava pumppu >50L/min
- Paino 1250 kg
- Koura 0,30 m²
- Kouran aukeama 136 cm
- Koura+kääntäjä 120 kg
- Kouran kääntäjä FR10

