

# Evi-670-L kuormain ja Evi-12 T metsätelivaunu



Evi-670-L kuormain, hydr. esiohjaus ja Evi-12 T metsätelivaunu, renk. 500/60x22,5/16pr

## Evi-670-L kuormain

Ulottuvuus 7,0 m, hydr.jatke 1,6 m  
4 kääntösylinteriä, laajakulmanivel,  
hydrauliset tukijalat vakiona.  
Nostovoima (4m) 1370 kg  
Nostomomentti 75 kNm  
Kääntömomentti 16,8 kNm  
Kääntökulma 370 astetta  
Paineenrajoitus 180 bar  
Schokkiventtiilit 6 tai 7 kpl  
Suositeltava pumppu >50L/min  
Venttiilipöytävaihtoehdot: 2-vipu,  
puolisähk.on/off, hydr.esiohjaus  
60-80-100 l/min, sähköinen ohjaus.  
Kouran 0,30 aukeama 136 cm  
Kourankääntäjä FR10  
Kuormaimen paino 1250 kg

## Evi-12 T metsätelivaunu

Kantavuus 12.000 kg  
2-runkoinen rakenne  
Kokonaispituus 6,4 m  
Kokonaisleveys 2,4 m  
Etusermin korkeus 1,70 m  
Kuormatilán pituus 4,2 m, leveys 2,1 m,  
korkeus 1,75 m poikkipinta-ala 3,5 m<sup>2</sup>  
Hydraulinen nivelaisa 2 sylinteriä  
Vahvistetut pankot 4 kpl vakiona  
Kiinteät suojatut takavalot  
Renkaat: 500/60x22,5/16pr, mv 70 cm tai  
520/50x17, mv 65 cm, navat 8-pulttiset.  
Perävaunun paino 1.800 kg

Valmistus: **Evimet-Group Oy**

Kärriatie 2, 62500 Evijärvi

Puh: 020 7739 680

[www.evimet.com](http://www.evimet.com)

[info@evimet.com](mailto:info@evimet.com)